

## Bleifrei 95 (SN EN 228) - Motorenbenzin

Unverbleites, schwefeldreies Motorenbenzin ist in erster Linie für Fahrzeuge bestimmt, welche zur Abgasreinigung mit Katalysatoren ausgerüstet sind.

Qualitätsmerkmal	Einheit	Grenzwerte		Prüfmethoden
		Min.	Max.	
Research - Oktanzahl	ROZ	95.0		EN ISO 5164
Motor - Oktanzahl	MOZ	85.0		EN ISO 5163
Aussehen		klar und trübungsfrei		visuell
Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	720.0	775.0	EN ISO 3675
Benzolgehalt	Vol %		1.00	EN 238, EN 12177
Schwefelgehalt	mg/kg		10.0	EN ISO 13032, EN ISO 20846
Olefingehalt	Vol %		18.0	EN 15553
Aromatengehalt	Vol %		35.0	EN 15553
Dampfdruck bei 37.8°C DVPE:				EN 13016-1
Sommer (Klasse A)	kPa	45.0	60.0	
Winter (Klasse D/D1)	kPa	60.0	90.0	
Siedeendpunkt	°C		210	EN ISO 3405

Qualitäts-Richtlinien (SN EN 228: 2012) werden erfüllt.